



# KM Grunt Aqua ҐРУНТОВКА

Акрилова ґрунтовка для внутрішніх робіт.



для внутрішніх робіт



для пористих поверхонь



зменшує витрати оздоблювальних матеріалів



не містить розчинників і летючих речовин

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Для укріплення та підготовки поверхонь (штукатурки, бетонні, волокнистоцементні, гіпсокартонні, силікатні та керамічні поверхні) перед виконанням опоряджувальних робіт – штукатурення, шпаклювання, декоративного оздоблення, фарбування, наклеювання шпалер, облицювання плиткою, приклеювання пінополістиролу та влаштування підлоги.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

### Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою без відшарувань, очищеною від бруду, пилу, мастил, жирів та залишків фарб. Ділянки основи, що уражені пліснявою та будь-якими іншими біологічними утвореннями необхідно видалити та обробити антисептичною ґрунтовкою.

### Виконання робіт

Ґрунтовку перед використанням необхідно перемішати. Рівномірно нанести ґрунтовку на поверхню пензлем, щіткою, валиком або розпилювачем. В залежності від пористості та водопоглинання основи ґрунтовка наноситься в один або декілька шарів. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Усі наступні роботи необхідно виконувати тільки після повного висихання поверхні (до 6 годин).

Роботи з ґрунтування поверхонь виконуються при температурі навколишнього середовища і основи від +5°C до +35°C. Інструменти після використання необхідно промити водою. Залишки невикористованої ґрунтовки утилізувати згідно з ДСТУ 4462.3.01:2006.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- час висихання – 4-6 годин;
- витрата ґрунтовки – 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup> за одне нанесення.

Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні, її поглинаючих властивостей та способу нанесення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час виконання робіт необхідно уникати потрапляння ґрунтовки на шкіру та в очі. При потрапленні в очі негайно промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

Використовувати захисні окуляри, респіратор та гумові рукавички.

## ЗБЕРІГАННЯ

Ґрунтовку транспортують та зберігають у герметично закритій тарі в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5°C до +25°C. При зберіганні уникати дії прямих сонячних променів, вологи, опалювальних приладів. Не допускати заморозування. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

## ФОРМА ПОСТАВКИ ҐРУНТОВКИ

Каністри поліетиленові об'ємом 5 L. Палетовані на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 мм по 120 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага нетто - 600 kg.

Каністри поліетиленові об'ємом 10 L. Палетовані на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 мм по 60 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага нетто - 600 kg.



KM Grunt Aqua  
ҐРУНТОВКА

5 L, 10 L

Виробник: ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС"  
77422, Івано-Франківська область,  
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Відділ продажів: Телефони:  
+38 /067/ 344-82-09  
+38 /0342/ 58-36-67  
e: sales@krumix.ua  
krumix.ua

