



Цемент будівельний ПЦ II/Б-К(Ш-В-П)- 400Р-Н



- для заповнення отворів від елементів кріплення;
- для ремонту тріщин стін, всередині та на зовні приміщень;
- для вирівнювання горизонтальних та вертикальних поверхонь;
- для відливання декоративних виробів у формах.



не потребує додаткових компонентів



рівномірний набір міцності



пластичність

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Цемент будівельний - це світло-сірий дрібнодисперсний порошок, який використовується у вигляді суміші з кварцовим піском та водою для проведення ремонтно-відновлювальних робіт у житлових та промислових спорудах

Властивості:

- стійкий до висолоутворення;
- триваліша еластичність цементних розчинів;
- стійкий до агресивних середовищ;
- світлий колір;
- мінімальна усадка при бетонуванні;
- екологічний;
- зручний і простий у використанні;
- рівномірний набір міцності;
- середня розпалубочна готовність;
- швидкотвердуючий;
- помірна водопотеба.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цемент загально-будівельного призначення - Склад	Клінкер - 65 - 79% Додатки - 21 - 35 %
--	---

Міцність на стиск, Мпа	≥ 10
- рання, 2 доби	≥ 32,5 ≤ 52,5
- стандартна, 28 діб	

Час тужавіння, хв	≥ 75
-------------------	------

Рівномірність зміни об'єму	≤ 10
- розширення, мм	≤ 3,5
- вміст SO ₃ , %	

Вміст хлору, %	≤ 0,10
----------------	--------

Тип розчину	Цемент, кг	Пісок (фракція), кг	Вода, л
1. Розчини штукатурні - грубі	5	30 (0 - 4 мм)	6-8
2. Розчини штукатурні - тонкі	5	30 (0 - 4 мм)	6,4-8,40



**ЦЕМЕНТ
БУДІВЕЛЬНИЙ**

5 kg

Виробник: ПрАТ «Івано-Франківськцемент»
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Розфасовано: ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс»

Відділ продажу: +38 /067 344-82-09
+38 /0342/ 58-36-67
e: sales@krumix.ua
www.krumix.ua